Scale 1" = 500'

12" W. Pine
S 88° E, 56.9'
18" W. Pine
S 56° W, 78.6'
6" Tamarack
S 23° E, 97.0'

ONE-QUARTER CORNER 28 27

S89°-25'W
1327.9'

1/8 Corner
2655.8'

S89°-25'W
1327.9'

CENTER ONE-QUARTER 27

N0°-22'E
2690.3'

S89°-25'W, 62.9'
12" P. Pole
S 55° E, 57.0'

N0°-22'E
2600.2'

S89°-25'W
2734.7'

ONE-QUARTER CORNER 27 26

6" W. Birch
S 12° E, 64.8'
10" W. Birch
S 66° E, 71.0'

C. M. St. P. & P. R.R.

NORTH "51" U.S. HIGHWAY
2667.5'

bearings solar

⊙ = iron pipe

Drill hole
2" Iron pipe
North, 45.0'
15" Oak
N10°W, 99.1'

SECTION CORNER 28 27 33 34

1310.5'
S89°-36'E
2621.0'

1/8 Corner

1310.5'

W.C.D. Cap
4" Spruce
S77° E, 33.3'

ONE-QUARTER CORNER 27 34

Part of

SECTION 27, T 35 N, R 6 E

Lincoln County, Wis.

March, 1965

Northwoods Surveyors

James G. Griffin
Land Surveyor

WISCONSIN
JAMES G. GRIFFIN
S-1758
MINOCQUA
WIS.
LAND SURVEYOR

Scale 1" = 50'

line by occupation
N 88°-47' W
268.0'

3.8'

N89°-36'W
27.1'

45'

SOUTH
286.0'

Volume 226 Deeds
Page 459

N0°-22'W
249.2'

NORTH
396.0'

1/8 line

℄ U.S. HIGHWAY "51"

S89°-36'E
60.0'

N0°-22'W
33.0'

S89°-36'E
209.8'

A.P.-17

110'
45'

Present Right-of-way

Previous Right-of-way
1935

45'

33'

℄ C.T.H. "CC"

1/8 Corner
drill hole
Iron rods
N 28°-46 W, 51.5'
S 84°-58' E, 45.6'

J. Fisher
13-27-356